



LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP Nr. : W19PUR200

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: W19 PUR-002

2. Typen oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

ISOTUBE 040

Chargen oder/und Seriennummer siehe Etikette

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen in der Industrie

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

FIW - NB 0751

ofí Wíen - NB 1085

IBS Linz - NB 1322

9. Erklärte Leistung nach 14308+A1:2013

Merkmale

4.2.1 Wärmeleitfähigkeit (W/m.K)

Dicke

20 - 40 mm

Ø

15-89 mm

Leistung

10° C	40° C	70° C
0,033	0,037	0,042

4.2.2 Maße und Grenzabmaße

Siehe Etikette für Nennwerte der Maße

4.2.3 Dimensionsstabilität

4.2.4 Brandverhalten

Dicke

20 - 40 mm

Ø

15-89 mm

Siehe Norm für Grenzabmaße
NPD

Euroklasse
E

4.2.5 Eigenschaften der Dauerhaftigkeit

4.3.2 Obere Anwendungsgrenztemperatur

4.3.3 Untere Anwendungsgrenztemperatur

4.3.4 Wasseraufnahme

4.3.5 Wasserdampf-Diffusionswiderstand

4.3.6 Geringe Mengen von wasserlöslichen Ionen und pH-Wert

4.3.7 Körperschallübertragung

4.3.8 Schallabsorption

4.3.9 Abgabe gefährlicher Stoffe

4.3.10 Glimmverhalten

NPD

ST(+) +110°C

ST(-) 0°C

NPD

NPD

CL30 - pH 7

NPD

NPD

NPD

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name and funktion : X. FISCHER
Quality Manager

Eynatten, 05.07.13