



LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP Nr. : W1PEF400

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

W1PEF-004

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des BAuprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4 der EU-BauPVO:

EXZENTROFLEX® COMPACT

Chargen- und/oder Seriennummer: siehe Etikett

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Wärmedämmung von technischer Gebäudeausrüstung und betriebstechnischen Anlagen (ThIBEII).

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V der EU-BauPVO:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Zertifizierungsstelle Nr. 0761 hat die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit für das Brandverhalten ausgestellt. Das notifizierte Prüflabor Nr. 1004 & 0751 hat die Prüfberichte für die weiteren zutreffenden erklärten Merkmale ausgestellt.

8. Erklärte Leistung nach EN 14313:2015

Merkmale

Leistung

4.2.1 Wärmeleitfähigkeit (W/m.K)

Dämmdicke	Innendurchmesser	0°C	40°C	90°C
9 mm	15-35 mm	0,036	0,040	0,053
25-51 mm	15-42 mm	0,038	0,042	0,055

4.2.2 Maße und Grenzabmaße

Siehe Etikett für die nominalen Werte

Siehe Norm für die Toleranzen

4.2.3 Dimensionsstabilität

Siehe Punkt 4.3.2

4.2.4 Brandverhalten (Euroklasse)

Dämmdicke	Innendurchmesser	Euroklasse
9-51 mm	15-42 mm	E

4.2.5 Eigenschaften der Dauerhaftigkeit

Siehe Punkte 4.2.1, 4.2.2, 4.3.2

4.3.2 Obere Anwendungsgrenztemperatur

ST(+) 100°C

4.3.3 Untere Anwendungsgrenztemperatur

ST(-) 0°C

4.3.4 Wasseraufnahme

WS005

4.3.5 Wasserdampf-Diffusionswiderstand

NPD

4.3.6 Geringe Mengen an wasserlöslichen Ionen und pH-Wert

Cl20 - F10 - pH 5,5

4.3.7 Körperschallübertragung

NPD

4.3.8 Schallabsorptionsgrad

NPD

4.3.9 Freisetzung gefährlicher Stoffe

NPD

4.3.10 Glimmverhalten

NPD



**9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

X. FISCHER
Quality Manager

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'X. Fischer', written over a light blue horizontal line.

Eynatten, 01-12-15

Gert-Noël-Straße, B - 4731 Eynatten