RECA NORM

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.



DÉCLARATION DES PERFORMANCES DOP Nr. 0914000002-2017-07

- 1. Code d'identification unique du produit type: Système à injection VMZ et VMZ-IG
- 2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

ETA-04/0092, Annex A3, A5 Numéro de lot : voir emballage

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Type de produit	Ancrage d'assemblage à couple de serrage contrôlé			
Pour utilisation dans	Béton fissuré et non fissuré C20/25 - C50/60 (EN 206)			
Option	1			
Charge	Statique, quasi-statique ou sismique catégorie de performance C1+C2 (Dimensions VMZ: M10, M12, M16, M20, M24)			
Matériau	Acier galvanisé à chaud ou diffusion galvanisé: Dans des locaux intérieurs secs uniquement Dimensions comprises: VMZ: M8, M10, M12, M16, M20, M24			
	Acier diffusion galvanisé: Dans des locaux intérieurs secs uniquement Dimensions comprises: VMZ-IG: M6, M8, M10, M12, M16, M20			
	Acier galvanisé: Dans des locaux intérieurs secs uniquement Dimensions comprises: VMZ: M8, M10, M12, M16, M20, M24 VMZ-IG: M6, M8, M10, M12, M16, M20			
	Acier inoxydable (marquage A4): A l'intérieur et à l'extérieur sans conditions particulièrement agressives Dimensions comprises: VMZ: M8, M10, M12, M16, M20, M24 VMZ-IG: M6, M8, M10, M12, M16, M20			
	Acier hautement résistant à la corrosion (marquage HCR): A l'intérieur et à l'extérieur dans des conditions particulièrement agressives Dimensions comprises: VMZ: M8, M10, M12, M16, M20, M24 VMZ-IG: M6, M8, M10, M12, M16, M20			
Plage de température (éventuellement)	Plage de température I: -40 °C à +80 °C Plage de température II: -40 °C à +120 °C			

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

RECA NORM GmbH Am Wasserturm 4 74635 Kupferzell

Seite 1 von 3

www.recanorm.de

RECA NORM

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.



- 5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:
- 6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V: **System 1**
- 7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:
- 8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

a délivré:

ETA-04/0092

sur la base de

ETAG 001-5

a réalisé 1343-CPR selon le système 1:

- i) La détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit ;
- ii) Une inspection notifié de certification du contrôle de la production;
- iii) Une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine.

a délivré: le certificat de constance des performances 1343-CPR-M 550-4

9. Performances déclarées:

Caractéristiques		Performances		Spécifications
essentielles	Méthode d'évaluation	VMZ-A	VMZ-IG	techniques harmonisées
Résistance caractéristiques en charge de traction	ETAG 001, Annex C CEN/TS 1992-4	Annex C1-C3	Annex C10, C11	ETAG 001
Résistance caractéristiques en charge transversale	ETAG 001, Annex C CEN/TS 1992-4	Annex C4, C5	Annex C12	
Résistance caractéristique en cas de séisme	TR 045	Annex C6, C7		
Décalage à l'état d'utilisation	ETAG 001, Annex C CEN/TS 1992-4	Annex C8, C9	Annex C12	

Lorsque, conformément à l'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences remplies par le produit:

www.recanorm.de

RECA NORM

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.



10.Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signée pour le fabricant et en son nom par:

ppa. Wolfgang Rau, Bereichsleiter Produktmanagement (Name und Funktion)

Kupferzell, 2017-07-20 (Ort und Datum)

Seite 3 von 3

www.recanorm.de