

STEENKIST RECA Nederland B.V.

bevestigt wat u verwacht



NL RECA FOCUS

Geldig van 15-04-2025 t/m 15-06-2025

www.steenkist.nl

MEER VEILIGHEID op uw werkplek



RECA veiligheidstas, 5-DELIG.

Artikelnummer: 2694 660 454

1 Veiligheidsvest

- Volgens EN 471
- Met klittenbandsluiting aan de voorkant

Artikelnummer: 2694 668 301



2 Veiligheidsbril RECA RX 203

- Poten met een verstelbare hoek
- Krasbestendige coating
- Anti-condenslaag

Artikelnummer: 0687 222 010



3 Stootpet Voss Modern Style

- Stoffen pet van gemakkelijk te onderhouden microvezel
- Maat aanpasbaar van 52 - 63 cm

Artikelnummer: 2694 669 666



4 Oordopjes 1100/1110

- Conische vorm vergemakkelijkt het inbrengen
- Oordopjes zijn per paar verpakt

Artikelnummer: 2694 669 805



5 Stofmasker Draeger 1720

- FP2 met uitademventiel
- Met goede aanpassing aan de vorm van het gezicht
- Lage ademweerstand en hoge filterprestaties

Artikelnummer: 2694 669 709



Duurzame sporttas van 100% gerecycled plastic die helpt plastic afval te verminderen. Elke tas is van 3,5 gerecyclede PET-flessen. Groot hoofdvak met trekkoordsluiting in zwarte kleur. Inhoud: 5 liter, belastbaar tot een gewicht van 5 kg.



Zonbeschermingspakket

10x modieuze zonnebril:

- Krasbestendige coating
- Anti-condenslaag
- Uv-bescherming
- Geoptimaliseerde pasvorm
- Getint
- EN 166, EN 170, EN 172

1x Uv-spray:

Extra waterbestendige, geurvrije zonn spray voor onmiddellijke bescherming tegen hoge niveaus van natuurlijke Uv-straling bij buitenwerk.

- Hoge bescherming met SPF 50
- Uitgebalanceerde Uv-A-bescherming
- Met vitamine E
- Optimaal gebruik door op te sprayen, zelfs voor behaarde huidzones
- Met bovenpomp voor het bereiken van moeilijk bereikbare lichaamsdelen
- Hydraterend
- Waterdicht
- Parfum- en geurvrij
- Vetvrij
- 200 ml

Artikelnummer: 2694 660 452



Ook afzonderlijk verkrijgbaar:

Veiligheidsbril RECA EX 102



Artikelnummer	Lenskleur	Normen	VPE
0687 226 020	grijs gespiegeld	EN 166, EN 170, EN 172	10

Huidbescherming UV 50 Spray

Artikelnummer	Inhoud ml
0686 401 001	200



Veiligheidsschoen S1PL

Livas Zwart Blauw Laag ESD

- Zeer licht en flexibel
- Materiaal Mesh
- Ademende voering van stof
- Gewatteerde klep
- Binnenzool met volledig ESD oppervlak
- Metaalvrije bescherming tegen indringing
- Rubber buitenzool, schuim-mix TPU/EVA tussenzool
- Plastic stootdop voorzijde
- EN ISO 20345:2022 S1PL FO/SR/SC/HRO, type A
- Ledervrije uitvoering



Zeer lichte & flexibele veiligheidsschoenen

Artikelnummer	Maat
0686 902 236	36
0686 902 237	37
0686 902 238	38
0686 902 239	39
0686 902 240	40
0686 902 241	41
0686 902 242	42
0686 902 243	43
0686 902 244	44
0686 902 245	45
0686 902 246	46
0686 902 247	47
0686 902 248	48

Veiligheidsschoen S3L

Joran Boa Blauw Laag ESD

- Lichtgewicht en flexibel
- Hydrofoob microvezel-/textielmateriaal
- Ademende voering van stof
- Gewatteerde klep
- Binnenzool met volledig ESD oppervlak
- Metaalvrije bescherming tegen indringing
- Rubber buitenzool, schuim-mix TPU/EVA tussenzool
- Slijtvaste rubberen beschermneus
- Kunststof neus
- EN ISO 20345:2022 S3L FO/SR/SC/HRO, type A
- BOA® Pasvorm Systeem
- Ledervrije uitvoering



Boa vetersysteem voor een perfecte pasvorm

Artikelnummer	Maat
0686 902 336	36
0686 902 337	37
0686 902 338	38
0686 902 339	39
0686 902 340	40
0686 902 341	41
0686 902 342	42
0686 902 343	43
0686 902 344	44
0686 902 345	45
0686 902 346	46
0686 902 347	47
0686 902 348	48

BIJPASSEND

Art. Nr. 0686 400 011 | Voetspray 100 ml
Speciaal ontwikkeld voor gebruik in werkschoenen en laarzen



VikingArm met ééhandsbediening

- Millimeter nauwkeurig heffen en dalen, spreiden en klemmen
- Snelle en eenvoudige installatie van zware voorwerpen tot 150 kg
- Eenvoudig met één hand te bedienen
- De minimale start-hoogte is 6 mm
- Twee Viking armen kunnen worden aangesloten voor een groter klembereik

Breed scala aan toepassingen:

- Installatie van deuren, ramen en kasten
- Vloerbedekkingen
- Bouw van veranda's, terrassen en steigers zijn perfecte toepassings-mogelijkheden voor gebruik

Artikelnummer	Hoogte mm	Hefhoogte mm	max. toelaatbare belasting kg	Gewicht g
3655 802 400	384	215	150	1420

VIDEO:



Montageset voor meubels



Artikelnummer	Breedte mm	Hoogte mm
3655 802 460	115	243 - 385

Hefplaat



Artikelnummer	Lengte mm	Breedte mm
3655 802 480	94	65

Onderplaat



Artikelnummer	Lengte mm	Breedte mm
3655 802 470	114	103



RECA PowerPackage CLEAN&SOUND

Inhoud:

- 1x 08204719 Makita MR001GZ FM/AM/AUX IP65 bouwradio
- 1x 0895 312 500 RECA arecal Siliconenspray Silicon 20 500 ml
- 1x 0895 013 500 RECA arecal Novaclean remmenreiniger 500 ml
- 1x 0895 412 500 RECA arecal Top Clean citrusreiniger 500 ml
- 1x 0895 214 400 RECA arecal Uniclean Plus 400 ml
- 1x 0895 111 400 RECA arecal Inox Finish roestvrij staal verzorging 400 ml
- 1x 0896 115 400 RECA arecal Ultra Multifunctionele Spray 400 ml

Artikelnummer: 0700.000.004



Droogsmeermiddel zonder PTFE

Volledig synthetisch en sterk hechtend droog smeermiddel

Toepassingsgebieden:

Droog smeermiddel is geschikt voor het smeren van alle glijvlakken, transmissiekettingen en kettingwielen, vooral in stoffige omgevingen.

Voordelen:

Zeer geschikt voor roterende onderdelen.

Artikelnummer: 0896 712 400



Active Clean Actieve ruitenreiniger

Vloeibare reiniger die olie, vet, insecten, vogelpoep en rubberaanslag oplost en verwijdt. Geschikt voor autoruiten, chromen onderdelen, koplampen, ruiten, spiegels, tegels, glas, diverse vloeroppervlakken enz.

Opmerking:

- Niet gebruiken in direct zonlicht of op hete oppervlakken
- Niet geschikt voor polycarbonaatglas
- Siliconen- en AOX-vrij

Artikelnummer	Verpakking	VPE	Inhoud liters
0895 214 500	jerrycan	1	5



Werkplaatsreiniger OIL-CLEAN

Toepassing:

- Kan indien 1:20 verdund ook in hogedrukreinigers gebruikt worden
- Besproei vuile gebieden en wrijf indien nodig met een borstel
- De fysische, chemische en biologische eigenschappen van water en in beton worden niet nadelig beïnvloed
- Te gebruiken met RECA Arecal drukpompverstuiver pump-up

Artikelnummer	Verpakking	Inhoud liters	VPE
0893 5	jerrycan	5	1

Let op: niet gebruiken op aluminium!



VIDEO:



Eco Clean oppervlaktereiniger

Voor een effectieve reiniging van oppervlakken van verschillende materialen

Voor het revitaliseren van alle oppervlakken van hout, kunststof en steen. Voor een doeltreffende reiniging van terrassen en gevels, tuinmeubelen, tegels, houten hekken, stenen portalen, geëmailleerde oppervlakken, kunststof oppervlakken, enz.

- Om de genoemde oppervlakken op te frissen
- Zeer effectief product op natuurlijke basis
- Voorkomt schimmel
- Biologisch afbreekbaar
- Snel en ongecompliceerd in gebruik
- Milieuvriendelijke verpakking van polyethyleen

Artikelnummer	Verpakking	Inhoud in liters	VPE
0895 005 005	Jerrycan	5	1



BIJPASSEND

Art. Nr. 0897 441 2 | Kunststof verstuiver met sproeikop 500 ml
Art. Nr. 0892 600 06 | RECA arecal Pompverstuiver 1 l

Art. Nr. 2695 162 201 | Schrobber
Art. Nr. 2695 058 282 | Steel



Biologische reiniger voor zonnepanelen

Waterige, schuimarme en oplosmiddelvrije reiniger voor het verwijderen van zware vervuiling.

Krachtige reiniger voor het verwijderen van vet, olie, hars, was, roet, algen/groenaanslag, vingerafdrukken, insectenresten, pollen, zand, stof, straatvuil, vogelpoep, enz.

Artikelnummer	Inhoud in liters	VPE
0893 001 001	1	12

De reiniger is gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen en kan ook worden gebruikt op aluminium oppervlakken.



BIJPASSEND

Art. Nr. 2697 850 804 | Combo-Textiel kleurrijk



Roestvrij staal polijst INOX POLISH

Toepassing:

1. Breng een dunne laag aan en boen met een zachte doek in ronddraaiende bewegingen tot er een zwart residu verschijnt.
2. Poets vervolgens met een schone doek tot hoogglans

Artikelnummer	Uitvoering	Inhoud ml	PU ST
0895 113 500	Kan	750	6
0895 113 075	Buis	75	12

Voor het verwijderen van polijstresten adviseren wij Arecal INOX CLEANER (art. nr. 0895 112 500). Voor een langdurige glans kunt u Arecal INOX FINISH (art. nr. 0895 111 400) gebruiken.



Kneedmetaal

wiko

- Speciaal geschikt voor staal en/of aluminium
- Ook geschikt voor andere metalen, hout, beton, keramiek, glas, steen, composiet, GRP, enz.
- Waterbestendig, zuurbestendig, UV-bestendig, oliebestendig, bestand tegen oplosmiddelen - zoals onder andere olie, benzine, diesel en accu zuur
- Temperatuurbestendig tot 120°C
- Repareren en opvullen
- Verwerkingstijd 5-15 min

Artikelnummer	Kleur	Inhoud gram	VPE
2697 000 404	aluminium-grijs	56	24
2697 000 405	staalzwart	56	24
2697 000 406	houtbruin	56	24




NIEUW

Momentsleutel

Met draaiknop op de ratelkop

- Activeringsnauwkeurigheid: ± 3 % tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
- Herhaalbaar en nauwkeurig met minstens 5.000 belastingscycli
- Met geribbelde draaiknop op de vierkante aandrijving voor handmatig vastdraaien
- Dubbele schaalverdeling in Nm en lbf.ft voor nauwkeurige afstelling
- Inclusief fijn deelbare Nm micrometerschaal voor fijne en nauwkeurige afstelling
- Duidelijk hoorbare en voelbare koppelontkoppeling dankzij de korte veerweg
- Met robuust 30-tands ratelmechanisme
- Ergonomische en handvriendelijke 2-componenten handgreep met zachte zone
- Vierkante aandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelslot
- Inclusief certificaat volgens DIN EN ISO 6789 - herleidbaar naar nationale normen



Artikelnummer	Uitgang inch	Koppel Nm	Schaalverdeling Nm	L mm	Gewicht kg
0700 501 200	1/2	40-200	1,0	500	1,30

Let op: Ontlast het draaimomentmechanisme na elk gebruik door de sleutel terug te draaien naar de 0-instelling



Slagdoppenset voor aluminium velgen

Doppenset voor slagmoersleutel. 3 stuks

- Hexagonale lange versie
- Vierkante aandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
- Kunststof coating voor schadevrij werken aan aluminium velgen
- Lengte 85 mm
- Diameter van kunststof ommanteling 26,5 mm
- D1= 30 mm

Elke power dopsleutel of power aandrijfelement moet een groef en een gat hebben die vergrendeld moeten worden met een vergrendelende verbindingspen en een vergrendelende O-ring.



Artikelnummer	Inhoud opnames
0700 121 700	SW 17; SW 19; SW 21

In robuuste opberghoofden



Ook verkrijgbaar als set:

PowerPack WIELEN

Inhoud:

- 1x 08191768 Makita DTW 301ZJ 18V accu slagmoersleutel M8-M24 330 Nm
- 1x 0700 121 700 RECA aluminium velgen moersenset 3 stuks
- 1x 0700 501 200 Momentsleutel met draaiknop en omkeerbare ratelkop

Artikelnummer: 0700.000.003



Cobra waterpomptang

DIN ISO 8976

Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC, permanent veilige grip dankzij hoge slijtvastheid.
Beste grip dankzij gedompelde greepbescherming.
Materiaal: Chroom-vanadium-elektrisch staal, gehard.

Voordelen:

- Pijptang en waterpomptang in één gereedschap
- Zelfklemmend op buizen en moeren; glijdt niet weg op het werkstuk, moeiteloos werken
- Snelle, nauwkeurige passing direct op het werkstuk
- Geen wegglijden van het gewricht
- Fijnafstelling
- Optimale hefboomwerking
- Kan in veel situaties als moersleutel worden gebruikt

Artikelnummer	voor Ø inch	Spanwijdte mm	Lengte mm
0703 822 125	1	27	125
0703 822 150	1 1/4	32	150
0703 822 180	1 1/2	42	180
0703 824 300	2 3/4	70	300
0703 825 400	3 1/2	95	400
0703 825 560	4 1/2	120	560



Ook als
Cobra Quick beschikbaar



Cobra Quick waterpomptang

DIN ISO 8976

- Automatische aanpassing met één druk op de knop direct op het werkstuk
- Met de drukknop opent de tang volledig
- De beschermde veer zorgt ervoor dat de tang automatisch sluit wanneer de drukknop wordt ingedrukt (bediening met één hand!)

Artikelnummer	voor Ø inch	Lengte mm	Spanwijdte mm
0703 823 251	2	250	50



Hoekpijptang

S-bek, DIN 5234 vorm C

- Dankzij de speciaal gevormde S-mond hebben drie tandoppervlakken altijd grip, zodat de pijp altijd stevig vastzit
- Materiaal: Chroom vanadium, gehard en getemperd
- Oppervlak: groen gelakt

Artikelnummer	voor Ø inch	Klembereik mm	Lengte mm
0703 850 050	1/2	0 - 35	265
0703 851 100	1	0 - 42	315
0703 852 150	1 1/2	0 - 60	420
0703 853 200	2	0 - 70	530
0703 854 300	3	10 - 110	680



Moniertang

Onderdompeling geïsoleerd

- De lange en slanke tangvorm met lange krachttarm en korte lastarm vergemakkelijkt het uitoefenen van kracht met optimale snijprestaties voor zachte draden tot Ø 4,5 mm.
- Materiaal: gereedschapsstaal, gepolijste tangkop

Artikelnummer	Lengte mm	Hoofd- breedte mm	Snijwaarden, middelharde draad Ø mm	Snijwaarden, harde draad Ø mm	Gewicht g
0703 829 300	300	25	3,8	2,0	537



Betonscharen

Snijmessen en kop van speciaal staal

- Gesmeed
- Lagere loslaatkracht door geoptimaliseerde geometrie
- Eindstop met extra grote bufferzone
- Nauwkeurige en eenvoudige afstelling van de messen met behulp van excentrische schroeven

Artikelnummer	Snijwaarden, 19 HRC mm	Lengte mm
0703 500 000	8	460
0703 500 001	9	620
0703 500 002	11	780
0703 500 003	13	900



Beton vlechtschaar

Snijmessen en kop van speciaal staal

- Gesmeed
- Weinig ontgrendelingskracht nodig
- Eindstop met extra grote bufferzone
- Gemakkelijk grijpen van vlak constructiestaal
- Verstelbare messen

Artikelnummer	Snijwaarden, 19 HRC mm	Lengte mm
0703 500 004	11	900



RECA Varius Set

Steek-/ringratelsleutel

5-delig

Voordelen:

- Ringratel met 72 tanden, precies getand
- Bekpositie onder een hoek van 15°
- Steeksleuteluiteinde heeft ook een ratelmechanisme
- Ringsleuteluiteinde is smal voor nauwe ruimtes
- Betere, fijnere oppervlaktestructuur - hoogwaardig gevoel
- Licht comfortabeler in de hand en is minder gevoelig voor vuil en gemakkelijker te verwijderen
- Geleverd in een praktische, afsluitbare plastic houder



Artikelnummer	Inhoud maten
0700 335 001	SW: 8, 10, 13, 17 en 19 mm

Varius Quattro

4 in 1

De Varius Quattro is een omkeerbare ringratelsleutel met vier aandrijvingen. Hij heeft een fijne vertanding met 72 tanden en een draaihoek van slechts 5°. Hierdoor is hij ideaal voor gebruik in kleine ruimtes.

Voordelen:

- Hendel voor eenvoudig omschakelen van de looprichting
- Zeer kleine zwenkhoek van slechts 5°



Artikelnummer	Gewicht g	SW mm	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm
0700 330 010	196	10 / 13 17 / 19	190	33,6	22

Varius Set

Schakelbaar, hoek van 15 graden

- De lage totale hoogte van de 15° schuine ringratelkop met omschakelfunctie zorgt voor meer bewegingsvrijheid en snel wisselen van rechts naar links
- Gelijke bekzijde van de steeksleutel ondersteunt zwaar schroefwerk
- Materiaal: Chroom-vanadium
- Oppervlak: verchromd



Artikelnummer	Inhoud SW
0700 315	6 stuks in kunststof etui: 8, 10, 12, 13, 17, 19



Bitset Easy Clip

Bitset TX, PH, PZ, ISK, SL met riemklem 21-delig

- Met de metalen riemclip kan de set aan elke riem of tas worden bevestigd
- Lengte van de bits: 25 mm
- Lengte van magnetische bithouder: 60 mm



Artikelnummer	Inhoud opnemen	VPE
0702 930 200	TX 10, 15, 20, 25, 30, 40; PZ 1, 2, 3; PH 1, 2, 3; ISK 3, 4, 5, 6, 8; Sch 4,5, 5,5, 6,5; magnetische bithouder	1



Professionele kabelhaspel

H07RN-F 3G1.5

De kunststof trommels van speciale kunststof zijn uitgerust met een ergonomische draaggreep, stekkerparkeerstation en draaistopschakelaar.

Toepassingsgebieden:

- Commerciële kabelhaspel die geschikt is voor continu gebruik op bouwplaatsen en buitenshuis

Voordelen:

- Kan rechtop en liggend worden gebruikt
- Neopreen rubberen kabel, olie- en UV-bestendig, goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en op bouwterreinen
- Bescherming tegen overbelasting

Uitvoering:

- 3 stopcontacten met aardingscontact

Artikelnummer	type	Kabel- doorsnede mm ²	Kabel- lengte mm	WCD	Klasse	Lang mm	Breed mm	Hoog mm
0774 200 033	Pro 1	3 x 1,5	33	Schuko 16A	IP 44	268	243	393
0774 200 050	Pro 2	3 x 1,5	50	Schuko 16A	IP 44	268	243	393



Plafond- en montagesteun

Met pomphendel



- Belastbaar tot 350 kg wanneer de telescoopstang volledig is ingeschoven
- Uiterst stabiele constructie dankzij zware stalen buizen en antislip PVC contactoppervlakken
- Met één hand te bedienen dankzij 2-componenten kunststof handvat met pompmechanisme
- Snelontgrendelingsknop voor snel in- en uitschuiven van de telescoopstang
- Instelbare houdkracht door de steun op het handvat te draaien
- Kan ook op hellingen worden gebruikt dankzij traploos zwenkbare contactoppervlakken van -45° tot +45°

Artikelnummer	Verstelbereik mm	max. toelaatbare belasting kg	Gewicht kg	VPE
3655 900 291	1450-2500	160	3,3	1
3655 900 292	1700-3000	110	3,8	1
3655 900 293	2070-3700	65	4,5	1



DOORSLIIPSCHIJVEN



ultra 2 in 1

Voor staal en roestvrij staal

IJzer-, zwavel- en chloorvrije ($\leq 0,1\%$) doorslijpschijf (geen vliegroeest). De ultra 2in1 doorslijpschijf is ontwikkeld voor industriële metaalbewerking, met de nieuwste ontwikkelingen die ongeëvenaarde doorslijpsnelheden en standtijden bereiken.

Voordelen:

- Snelste slijptijden - nauwelijks verkleuring door warmte-inbreng
- Agressiviteit van de schijf - gaat direct het materiaal in en verloopt niet
- Kan universeel worden gebruikt - minder insteltijd en opslag
- Precieze en vrijwel braamvrije zaagsneden - minder nabewerking

Zekerheid:

- Extreem hoge belastbaarheid - oSa-veiligheidsrichtlijnen
- Zijdelings bijzonder stabiel - ruwe zijoppervlakken en een Innovatief bindsysteem



Artikelnummer	Ø mm	Dikte mm	Uitvoering	VPE
0670 420 115	115	1,0	recht	25
0670 420 125	125	1,0	recht	25

Haakse slijpmachines met hoog vermogen (> 1.400 watt) verhogen de slijpprestaties en verminderen slijtage

2 in 1 universeel

voor staal en roestvrij staal

Voordelen:

- Korte snijtijden in staal en roestvrij staal
- Universeel toepasbaar - minder insteltijd en opslag
- IJzer-, zwavel- en chloorvrije ($\leq 0,1\%$) slijpschijf (geen vliegroeest)

Comfort

- Tijdsbesparing door minder schijfwissels
- Weinig stof - minder schuurstof



Artikelnummer	Ø mm	Dikte mm	Uitvoering	VPE
0670 622 125	125	2,5	recht	25
0670 622 180	180	2,5	recht	25
0670 622 230	230	2,5	recht	25



AFBRAAMSCHIJVEN



2 in 1 universeel

voor staal en roestvrij staal

Universeel inzetbaar voor comfortabel afbramen van staal en roestvrij staal. IJzer-, zwavel- en chloorvrije ($\leq 0,1\%$) schijf (geen vliegroeist).

Voordelen:

- Korte afbraamtijden in staal en roestvrij staal
- Universeel toepasbaar - minder insteltijd en opslag

Veiligheid:

- Geteste kwaliteit - oSa veiligheidsrichtlijnen

Comfort:

- Weinig stof - minder schuurstof
- Aangenaam trillingsarm bewerken



Artikelnummer	Ø mm	Dikte mm	Uitvoering	VPE
0669 620 115	115	6	met kom	10
0669 620 125	125	6	met kom	10
0669 620 150	150	6	met kom	10
0669 620 180	180	6	met kom	10
0669 620 230	230	6	met kom	10

Haakse slijpmachines met hoog vermogen (> 1.400 watt) verhogen de slijpprestaties en verminderen slijtage



Afbraamschijf universeel staal

Speciale samenstelling voor het verwerken van staal - maar ook geschikt voor het verwerken van roestvrij staal. IJzer-, zwavel- en chloorvrije ($\leq 0,1\%$) slijpschijf (geen vliegroeist). Voor de zwaarste gebruiksomstandigheden en hoogste standtijd.

Voordelen:

- Koel slijpen - materiaal wordt gemakkelijker bewerkt
- Snelste opruwtijden in staal
- Gestructureerde slijpschijf, meer slijpkorrels in gebruik, minder contactdruk nodig

Veiligheid:

- Er wordt voldaan aan de hoogste veiligheidseisen van de oSa-veiligheidsrichtlijnen
- Versterkte veiligheidsdrager



Artikelnummer	Ø mm	Dikte mm	Uitvoering	VPE
0669 610 115	115	6	met kom	10
0669 610 125	125	6	met kom	10
0669 610 150	150	6	met kom	10
0669 610 180	180	6	met kom	10
0669 610 230	230	6	met kom	10

Haakse slijpmachines met hoog vermogen (> 1.400 watt) verhogen de slijpprestaties en verminderen slijtage



ultra+ verzinkboorset HSS TiAlN

- De kegel- en ontbraamverzinkboor met 3 snijkanten wordt gekenmerkt door de nieuwe snijgeometrie voor een rustige loop
- De extra brede spaanafvoer zorgt voor een snelle afvoer van spanen en warmte
- Universeel voor materialen tot 1100 N/mm²
- Met triconschacht tegen doordraaien in de boorkop

Artikelnummer	Inhoud diameters
0617 910 006	Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5



Set trappenboren HSS-TiAlN

- Het ideale gereedschap voor plaatbewerking
- Platen kunnen in één bewerking worden gecentreerd, geboord en ontbraamd
- Triconschacht tegen doordraaien in de boorkop

Voordelen:

- TiAlN coating
- Maximale levensduur gereedschap - geen opstaande randen, hogere oppervlaktehardheid, hogere thermische stabiliteit, droog bewerken mogelijk

Artikelnummer	Uitvoering	Inhoud diameters
0692 730 000	ABS cassette HSS-TiAlN	Ø 4 - 12 mm, 1 mm oplopend, 9 stappen Ø 4 - 20 mm, 2 mm oplopend, 9 stappen Ø 6 - 30 mm, 2 mm stijgend, 14 stappen



Magnetische hoekschakelaar

- Werkstukken snel en gemakkelijk vasthouden en monteren onder hoeken van 45° en 90°
- Schakel eenvoudig het magnetisme uit bij het instellen van het werkstuk
- Geschikt voor vlak, schuin en rond materiaal
- Degelijk ontwerp

Artikelnummer	Lengte mm	Hoogte mm	Hefkracht kg	Gewicht g
0709 200 002	95	110	31,5–36,0	700
0709 200 001	130	150	54–65	1350



Puntlasboor TiCN



Toepassingsgebieden:

- Voor het boren van plaatstaal, messing, aluminium, zink, koper, kunststofplaten

Kenmerken:

- 90° hoek van het middelpunt
- Tophoek is 180°
- Vorm A tophoek
- Snijrichting rechts
- TitaniumCarbo-Nitride coating

NIEUW



Typische toepassingen:

- Bijzonder geschikt voor het uitboren van puntlassen en voor het boren van dunwandige werkstukken
- Zeer nauwkeurig en braamvrij boren zonder centerponsen

Artikelnummer	Ø mm	Spaangroef-lengte mm	Totale lengte mm	VPE
0628 500 106	6	28	66	1
0628 500 108	8	37	79	1
0628 500 110	10	43	89	1



HSS boor Ultra HSS-O cassette

DIN 338, type N, rechts snijdend 135°, geslepen

- De veelgebruikte boren van 1,0 tot 5,0 mm zitten er dubbel in
- (Ø 1,0 en 1,5 mm in versie 0624)
- Robuuste RECA kunststof ABS cassette

Artikelnummer	Uitvoering	stijgend mm	Inhoud mm
0620 004 913	Cassette, 34-delig	0,5	1,0 - 13,0 (je 2 x 1,0 - 5,0)

Artikelnummer	Ø mm	Fluitlengte mm	Totale lengte mm	VPE
0620 135	13,5	108	160	1
0620 140	14,0	108	160	1
0620 145	14,5	114	169	1
0620 150	15,0	114	169	1
0620 155	15,5	120	178	1
0620 160	16,0	120	178	1
0620 170	17,0	125	184	1
0620 180	18,0	130	191	1
0620 190	19,0	135	198	1
0620 200	20,0	140	205	1

Van Ø 13,5 mm schacht naar beneden gedraaid



Universele tap HSS-Co

voor staal, roestvrij staal en aluminium

Blind gat



Doorlopend gat



Artikelnummer	Inhoud	VPE
1703 500 000	14-delig: M3 - M12+ Kernboor	1

Artikelnummer	Inhoud	VPE
1703 100 000	14-delig: M3 - M12+ Kernboor	1

Mini Lumen LED Hoog Vermogen

- Werklamp met 90 SMD LED's
- Onverwoestbare behuizing van slagvast polycarbonaat
- Oliebestendige rubberen ommanteling met draaggreep, zeer flexibele netkabel met rubberen mantel
- Behuizing met ingebouwde contactdoos met klapdeksel
- Beschermingsklasse IP 54
- Stralingshoek 120°
- Netkabel H07BQ-F 3Gx1,5mm² / lengte 5 m
- Systeem met aardingscontacten 2-voudig beschermgeleidersysteem

Artikelnummer	Vermogen W	Lichtkleur K	Lichtsterkte lm	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm
0981 130 100	55	5000	7000	213	410	145



Oplaadbare LED bouwspot RN1600

Compacte bouwspot met vermogen

- Traploze helderheidsregeling via dimwiel
- Robuuste kunststof behuizing
- Kan worden opgeladen via Type-C oplaadaansluiting
- LED-weergave van lichtopbrengst in 5 stappen
- LED-weergave van de accucapaciteit/Laadstatus in stappen van 25%
- Verstelbare steun/standaard
- Metalen oppervlak op de achterkant voor het bevestigen van voorwerpen met magnetische bevestiging
- Inclusief sterke magneet
- Statiefbevestiging mogelijk
- Met powerbankfunctie (USB-uitgang)
- Verlichting en opladen tegelijk is mogelijk

Artikelnummer	Vermogen W	Lichtkleur K	Lichtsterkte lm	Lichtduur h	Gewicht g
0981 300 070	15	6500	1600	4,15 - 16	856



R100 Slim

Inspectielamp in MINI formaat

- 180° draaibare scharnier voor de COB LED-arm
- 2 magneten op de achterkant
- 1 magneet aan de onderkant
- Magneet voor bevestiging van de COB LED-arm
- Riemclip
- Inclusief 1m type C USB oplaadkabel

Artikelnummer	Type	Lichtsterkte lm	Duur van het licht h	Lengte mm	Breedte mm	Gewicht g
0981 200 140	R100 Slim	100/50	tot 6	224	24	73



OPSLAG

Volledig geautomatiseerd maatwerk

De RECA iSTORAGE oplossing biedt een volledig geautomatiseerde goederenstroom en een optimale opslag van verschillende hulpmaterialen. Er zijn zes functionele varianten. Deze verscheidenheid aan opties garandeert de klok rond, een geoptimaliseerde en bewaakte voorraad

Voordelen:

- De voorraad is 24/7 beschikbaar
- 100% beschikbaarheid van de producten
- Gecontroleerde uitname
- Registratie op naam, project of kostenplaats mogelijk
- Geautomatiseerd voorraadbeheer
- Besparing op handelingen gedurende het hele proces



Grijp met RECA SECO nooit meer mis

Uw voorraadbeheer is nog nooit zo gemakkelijk geweest.

Met het RECA SECO voorraadstelsel bespaart u tijd en kosten en hebt u een efficiënt bestelproces in huis. Voor meer informatie lees verder op onze website of vraag uw vertegenwoordiger naar de mogelijkheden.



Tijdsbesparing:

Door het inkoopproces te versimpelen, kunt u zich concentreren op de dagelijkse werkzaamheden.



Lagere kosten:

U vermijdt dubbele opslag en heeft altijd optimale voorraad.



Beschikbaarheid van artikelen:

De artikelen die u hebt opgegeven zijn altijd op voorraad.



Orde en duidelijkheid:

Uw medewerkers staan minder onder druk, want elk artikel heeft zijn plaats in het magazijn.



Flexibiliteit:

U bepaalt welke producten wij in uw bedrijf beheren.



Imago:

Bouw een uitstekend imago op binnen uw bedrijf en voor uw klanten.

STEENKIST RECA Nederland B.V.

bevestigt wat u verwacht



STEENKIST RECA NEDERLAND B.V.

Ekkersrijt 4305, 5692 DJ Son en Breugel

Telefoon: +31(0) 40-2507373

E-mail: info@steenkist.nl

Alle informatie in deze brochure is niet bindend. Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op de best beschikbare kennis. In deze brochure hebben we een gedetailleerde beschrijving van het product, de kwaliteitscontrole en illustraties opgenomen. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen of verbeteringen. We zijn niet verantwoordelijk voor het correct, drukken en benoemen van weergegeven producten. Het afdrucken en reproduceren van de documenten is onderworpen aan schriftelijke bevestiging. Zolang de voorraad strekt.

WWW.STEENKIST.NL

